



Bernardo Ecenarro S.A.

FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147

20720 Azkoitia (SPAIN)

Tel.: +34 943 74 28 00

Fax: +34 943 74 06 03

www.besa.es

Page 1 de 1

URKI-PT

TEINTURE POUR MATERIEUX PLASTIQUES

Edition: 021 2014/10

Cod: 0700000000.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

Teinture pour la réparation de pare chocs, ailes et autres surfaces en plastique des voitures (revêtements intérieurs, surfaces en caoutchouc, toile, toits en plastique, etc).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

V.O.C. (g/l)	18 (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Type de produit	Acrylate
Couleur	7493 Gris, 9005 Noir

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à réparer doivent être complètement propres.

Mouiller l'éponge avec de l'eau et nettoyer avec la partie rugueuse la surface à teinter.

MODE D'APPLICATION

Agiter soigneusement le récipient avant utilisation.

Essorer l'éponge et, avec la partie fine, appliquer uniformément la teinture sur la surface.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

-	Pour restaurer les surfaces vieilles et abîmés, afin d'obtenir un aspect totalement rénové. Produit sensible à l'humidité.
---	---

Brillance 60°-60°	Demi-brillant.
Recouvrabilité	Poncer, dégraisser et sécher préalablement.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.