

FT VERNIS SATINÉ 2K ECAR EN AÉROSOL

DESCRIPTION

Le vernis incolore bi-composant (2K) ECAR est un vernis en finition satinée, très résistant aux rayures avec une résistance élevée au carburant, aux rayons UV et aux changements environnementaux. Grâce au séchage rapide, à la très belle transition et à sa capacité à être poli facilement, le vernis transparent 2K ECAR est parfaitement adapté à la réparation de petites surfaces. Recouvrable après 30 minutes de séchage. Les peintures préalables doivent être complètement sèches.

Domaines d'utilisation :

idéal pour la peinture de petites surfaces et de pièces.

QUALITÉS LIÉES À L'APPLICATION DU VERNIS SATINÉ 2K ECAR

- Idéal pour couvrir la peinture à effet pour pièces de tuning ou de petites surfaces en plastique par exemple
- Vernis bi-composant incolore satiné, très résistant aux rayures avec une résistance élevée au carburant, aux rayons UV et aux changements environnementaux
- Donne une brillance satinée en qualité OEM avec 50°/60°
- Durée d'utilisation prolongée
- Séchage rapide
- Très belles transitions
- Emballage économique pour éviter les restes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- **Bas du liant** : acrylique
- **Coloris** : transparent
- **Odeur** : solvant
- **Brillance** : satiné en angle de mesure 60° selon DIN 67530 : environ 30GE
- **Rendement théorique en fonction de l'état et de la couleur du support** : 500ml couvrent environ 0,8 à 1,0m²
- **Support** : peintures standards solvantées ou aqueuses
- **Résistance à la chaleur** : 120°C
- **Teneur en COV** : 123.5g




Secouer la bombe
2 min



Temps de séchage
à 20°C (humidité relative de 50%) :
Hors poussière : après 5min
Sec au toucher : après 5h



Nombre de couches
2-3 couches



Distance de pulvérisation
15-20 cm



Température d'application
Température ambiante.



Déchets
Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

**Protections**

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

**Stockage**

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. 36 mois avec une température de stockage conseillée entre 10 et 25°C.

REMARQUES GÉNÉRALES

Respect de l'environnement : Ce conditionnement est 100% exempts de métaux lourds. Les propulseurs sont garantis sans HCFC. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Étiquetage réglementaire : Ce produit respecte les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Cet aérosol correspond au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr