

**PEINTURE DE LA GAMME XLINE 240****PEINTURE À L'EAU PRÊTE À L'EMPLOI****DESCRIPTION**


Peinture sur mesure à l'eau de la marque ECAR. Cette peinture hydro est destinée à être utilisée en réparation automobile pour l'application de teintes opaques, métallisées ou nacrées. Il s'agit d'une base à vernir. Les peintures bases mate à vernir opaques, métallisées et nacrées permettent de reproduire parfaitement les teintes du parc auto et moto mondial.

**Rapport de mélange**

Aucune. Peinture prête à l'emploi.

**Réglages pistolet**


Produit : 2 tours  
**Pression d'application** : 1,8-2 bar HVLP-LVLP

**Buse**

1,2-1,3 HVLP/LVLP

**Filtre**

125µ

**Nombre de couches**

1 couche très légère puis deux normales.  
Intervalle entre les couches : 20min à 16-20°C

**Ponçage**

Avant peinture : P500/P600

**Déchets**

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Stockage**

A stocker environ 2 mois entre 5 et 35°C sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

**REMARQUES GÉNÉRALES**

**Nettoyage** : Nettoyer les pistolets et le matériel immédiatement après utilisation.

*La durée de vie du mélange peut varier.*

2004/42/IIIB (d) (420) 350

**Attention** : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**

**E-CAR** : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | [www.peinture-ecar.fr](http://www.peinture-ecar.fr)